



Flood-Light 5400lm 4000K IP66 A-Sym GR.



Omschrijving

- Art nr: 4513135
- Flood-Light 5400lm 4000K IP66 A- symmetrisch GR.
- 5400lm
- 40 W
- 135 lm/w
- 4000K
- L x B x H 359 x 308 x 82mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35
- Met aansluitkabel: ja
- Kabellengte [m] 0.8
- Vermogensfactor: 0.9



Flood-Light 10800lm 4000K IP66 A-Sym GR.



Omschrijving

- Art nr: 4513137
- Flood-Light 10800 lm 4000K IP66 A- symmetrisch GR.
- 10800lm
- 80 W
- 135 lm/w
- 4000K
- L x B x H 359 x 308 x 82mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35
- Met aansluitkabel: ja
- Kabellengte [m] 0.8
- Vermogensfactor: 0.9



Flood-Light 27000lm 4000K IP66 A-Sym GR.



Omschrijving

- Art nr: 4513141
- Flood-Light 27000lm 4000K IP66 A- symmetrisch GR.
- 27000lm
- 200 W
- 135 lm/w
- 4000K
- L x B x H 452 x 462 x 87mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35
- Met aansluitkabel: ja
- Kabellengte [m] 0.8
- Vermogensfactor: 0.9