



## 3-Fase spot Crown 1100lm 840 Wit 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6151917
- Crown 1100lm 840 ND 15° 3F Wit IP20
- 1080lm
- 8.7W
- 124 lm/W
- 4000K
- Ø108
- L 168
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1080
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 124
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

24° of 36° reflector

3000K

2700K

Premium White

Div. RAL Kleuren

Food module

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Crown 1100lm 830 Zwart 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6151849
- Crown 1100lm 830 ND 15° 3F Zwart IP20
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø108
- L 168
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

24° of 36° reflector

3000K

2700K

Premium White

Div RAL kleuren

Food module

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Crown 2000lm 830 Wit 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6151986
- Crown 2000lm 830 ND 15° 3F Wit IP20
- 1977lm
- 16.3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø108
- L 168
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W]16.3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

24° of 36° reflector

3000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module



## 3-Fase spot Crown 2000lm 830 Zwart 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6151849
- Crown 2000lm 830 ND 15° 3F Zwart IP20
- 1977lm
- 16.3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø108
- L 168
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W]16.3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

24° of 36° reflector

3000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module



## 3-Fase spot Crown 3000lm 830 Wit 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6152167
- Crown 3000lm 830 ND 15° 3F Wit IP20
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø108
- L 168
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W]23,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

24° of 36° reflector

3000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module



## 3-Fase spot Crown 3000lm 830 Zwart 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6152136
- Crown 3000lm 830 ND 15° 3F Zwart IP20
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø108
- L 168
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W]23,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

24° of 36° reflector

3000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module



## 3-Fase spot Valk 1100lm 830 Zwart 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6148863
- Valk 1100lm 830 ND 15° 3F Zwart IP20 UGR<21
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø94
- L 197
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CR190

24° of 36° reflector

Premium White

4000k

Food module

2000Lm

3000Lm

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Valk 1100lm 830 Wit 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6148894
- Valk 1100lm 830 ND 15° 3F Wit IP20 UGR<21
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø94
- L 197
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

24° of 36° reflector

Premium White

4000K

Food module

2000Lm

3000Lm



**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Tulp Big 1100lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112901
- Tulp Big 1100lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20 UGR<21
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø132
- L 147
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

24° ,36° of 60° reflector

Premium White

4000k

Food module

2000Lm

3000Lm

Dimbaar 1-10V

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Tulp Big 1100lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112918
- Tulp Big 1100lm 830 ND 40° 3F Wit IP20 UGR<21
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø132
- L 147
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

24° ,36° of 60° reflector

Premium White

4000k

Food module

2000Lm

3000Lm

4500Lm

Dimbaar 1-10V

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

## 3-Fase spot West 1100lm 830 Zwart 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6148689
- West 1100lm 830 ND 15° 3F Zwart IP20 UGR<21
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø132
- L 147
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

24° of 36° reflector

Premium White

4000k

Food module

2000Lm

3000Lm

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot West 1100lm 830 Wit 15°



### Omschrijving

- Art nr : 6149525
- West 1100lm 830 ND 15° 3F Wit IP20 UGR<21
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø132
- L 147
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

24° of 36° reflector

Premium White

4000k

Food module

2000Lm

3000Lm

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Small 1100lm 830 Wit 24°



### Omschrijving

- Art nr : 6119801
- Dream Small 1100lm 830 ND 24° 3F Wit IP20
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø80
- L 198
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 36° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



## 3-Fase spot Dream Small 1100lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112734
- Dream Small 1100lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø80
- L 198
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Dream Small 2000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112819
- Dream Small 2000lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø80
- L 198
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W]16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Dream Small 2000lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112802
- Dream Small 200lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø80
- L 198
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W]16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Small 3000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112871
- Dream Small 3000lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø80
- L 198
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W]23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Dream Small 3000lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112864
- Dream Small 3000lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø80
- L 198
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W]23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Big 1100lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112529
- Dream Big 1100lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø100
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W] 9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Big 1100lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112475
- Dream Big 1100lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø100
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W]9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Dream Big 2000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112543
- Dream Big 2000lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø 100
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W]16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Big 2000lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6111676
- Dream Big 2000lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø80
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W]16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Dream Big 3000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112871
- Dream Big 3000lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø 100
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W]23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Big 3000lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6111676
- Dream Big 3000lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø 100
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W]23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Big 4500lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112598
- Dream Big 4500lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 4498lm
- 35,5W
- 127 lm/W
- 3000K
- Ø 100
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 127
- Max. systeemvermogen [W]35,5
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Dream Big 4500lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6112505
- Dream Big 4500lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 4498lm
- 35,5W
- 127 lm/W
- 3000K
- Ø 100
- L 209
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 127
- Max. systeemvermogen [W]35,5
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Hyat 1100lm 930 PW Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6147439
- Hayt 1100lm 930 PW ND 40° 3F Wit IP20
- 1080lm
- 10,7W
- 101 lm/W
- 3000K
- Ø120
- L 225
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1080
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 101
- Max. systeemvermogen [W] 10,7
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Hayt 1100lm 930 PW ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6138093
- Hayt 1100lm 930 PW ND 40° 3F Zwart IP20
- 1080lm
- 10,7W
- 101 lm/W
- 3000K
- Ø120
- L 225
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1080
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 101
- Max. systeemvermogen [W] 10,7
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Hyat 2000lm 930 PW Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6146845
- Hayt 2000lm 930 PW ND 40° 3F Wit IP20
- 1971lm
- 20W
- 99 lm/W
- 3000K
- Ø120
- L 225
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 99
- Max. systeemvermogen [W] 20
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Hayt 2000lm 930 PW ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6138086
- Hayt 2000lm 930 PW ND 40° 3F Zwart IP20
- 1971lm
- 20W
- 99 lm/W
- 3000K
- Ø120
- L 225
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1080
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 99
- Max. systeemvermogen [W] 20
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Hyat 3000lm 930 PW Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6156240
- Hayt 3000lm 930 PW ND 40° 3F Wit IP20
- 2973lm
- 29,3W
- 102 lm/W
- 3000K
- Ø120
- L 225
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2973
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 102
- Max. systeemvermogen [W] 29,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb



## 3-Fase spot Hayt 3000lm 930 PW ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6138086
- Hayt 3000lm 930 PW ND 40° 3F Zwart IP20
- 2973lm
- 29,3W
- 102 lm/W
- 3000K
- Ø120
- L 225
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2973
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 102
- Max. systeemvermogen [W] 29,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb





## 3-Fase spot Hayt 4500lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6155021
- Hayt 4500lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 4498lm
- 35,5W
- 127 lm/W
- 3000K
- Ø120
- L 225
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 127
- Max. systeemvermogen [W] 35,5
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

Dim 1-10V

DALI Dim

15°, 24° of 60° reflector

4000K

2700K

Premium White

Div. RAL kleuren

Food module

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Plaza 1100lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6156400
- Plaza 1100lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- L x B X H 230 x 115 x 195
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W] 9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Dim 1-10V

DALI Dim

4000K

Premium White

Food module



## 3-Fase spot Plaza 1100lm 927 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6153263
- Plaza 1100lm 927 ND 40° 3F ZwartIP20
- 1078lm
- 11W
- 98 lm/W
- 2700K
- L x B X H 230 x 115 x 195
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1078
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 98
- Max. systeemvermogen [W] 11
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Dim 1-10V

DALI Dim

3000k

4000K

Premium White

Food module

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Plaza 2000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6128759
- Plaza 2000lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- L x B X H 230 x 115 x 195
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W] 16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Dim 1-10V

DALI Dim

4000K

Premium White

Food module

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Plaza 2000lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6128780
- Plaza 2000lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- L x B x H 230 x 115 x 195
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W] 16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Dim 1-10V

DALI Dim

4000K

Premium White

Food module

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Plaza 4500lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6128865
- Plaza 4500lm 830 ND 40° 3F Wit IP20
- 4498lm
- 35,5W
- 127 lm/W
- 3000K
- L x B X H 230 x 115 x 195
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 127
- Max. systeemvermogen [W] 35,5
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Dim 1-10V

DALI Dim

4000K

Premium White

Food module



## 3-Fase spot Plaza 4500lm 830 ZW 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6128858
- Plaza 4500lm 830 ND 40° 3F Zwart IP20
- 4498lm
- 35,5W
- 127 lm/W
- 3000K
- L x B x H 230 x 115 x 195
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 127
- Max. systeemvermogen [W] 35,5
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Dim 1-10V

DALI Dim

4000K

Premium White

Food module



## 3-Fase Spica 3-Fase 1 AR111 DTW 36° Wit



### Omschrijving

- Art nr : 6132060
- Spica 3-Fase 1 Wit AR111-C G53 780lm 2200-2800K 36° DTW
- 780lm
- 10W
- 78 lm/W
- 2200-2800K
- L x B x H 420 x 92 x 188
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 780
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 78
- Max. systeemvermogen [W] 10
- PF>0.90





## 3-Fase Spica 3-Fase 1 AR111 DTW 36° Zwart



### Omschrijving

- Art nr : 6132077
- Spica 3-Fase 1 Zwart AR111-C G53 780lm 2200-2800K 36° DTW
- 780lm
- 10W
- 78 lm/W
- 2200-2800K
- L x B x H 420 x 92 x 188
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 780
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 78
- Max. systeemvermogen [W] 10
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Mini 1100lm 930 PW Wit 30°



### Omschrijving

- Art nr : 6116282
- Ritz Mini 1100lm 930 PW ND 30° 3F Wit
- 1080lm
- 10,7W
- 101 lm/W
- 3000K
- Ø62
- L205
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1080
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 101
- Max. systeemvermogen [W] 10,7
- PF>0.90

Opties

CRI90

Fase Dim

12°, of 60° reflector

Premium White

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Mini 1100lm 930 PW ZW 30°



### Omschrijving

- Art nr : 6116275
- Ritz Mini 1100lm 930 PW ND 30° 3F Zwart
- 1080lm
- 10,7W
- 101 lm/W
- 3000K
- Ø62
- L205
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1080
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 101
- Max. systeemvermogen [W] 10,7
- PF>0.90

### Opties

CRI90

Fase Dim

12°, of 60° reflector

Premium White

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Mini 1400lm 930 PH-C PW ZW 30°



### Omschrijving

- Art nr : 6156363
- Ritz Mini 1400lm 930 PH-C 30° 3F Zwart
- 1601lm
- 11,7W
- 137 lm/W
- 3000K
- Fase Dim
- Ø62
- L205
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1601
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 137
- Max. systeemvermogen [W] 11,7
- PF>0.90

### Opties

CRI90

12°, of 60° reflector

Premium White

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Mini 2000lm 927 PH-C PW ZW 30°



### Omschrijving

- Art nr : 6156363
- Ritz Mini 2000lm 927 PH-C 30° 3F Zwart
- 1981lm
- 20,5W
- 97 lm/W
- 2700K
- Fase Dim
- Ø62
- L205
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1981
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 97
- Max. systeemvermogen [W] 20,5
- PF>0.90

### Opties

CRI90

12°, of 60° reflector

Premium White

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Small 1100lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113366
- Ritz Small 1100lm 830 40° 3F Wit
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø88
- L220
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W] 9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Honeycomb



## 3-Fase spot Ritz Small 1100lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113359
- Ritz Small 1100lm 830 40° 3F Zwart
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø88
- L220
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W] 9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

2700K

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Small 2000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113427
- Ritz Small 2000lm 830 40° 3F Wit
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø88
- L220
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W] 16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Honeycomb



**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Small 2000lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113410
- Ritz Small 2000lm 830 40° 3F Zwart
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø88
- L220
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W] 16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Honeycomb

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Small 3000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113489
- Ritz Small 3000lm 830 40° 3F Wit
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø88
- L220
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W] 23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Small 3000lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113472
- Ritz Small 3000lm 830 40° 3F Wit
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø88
- L220
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W] 23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Big 1100lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113526
- Ritz Big 1100lm 830 40° 3F Wit
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W] 9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Big 1100lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6113519
- Ritz Big 1100lm 830 40° 3F Zwart
- 1081lm
- 9W
- 120 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 120
- Max. systeemvermogen [W] 9
- PF>0.90

### Opties

CRI90

2700K

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Big 2000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6114240
- Ritz Big 200lm 830 40° 3F Wit
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W] 16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Big 2000lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6114219
- Ritz Big 2000lm 830 40° 3F Zwart
- 1977lm
- 16,3W
- 121 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 121
- Max. systeemvermogen [W] 16,3
- PF>0.90

### Opties

CRI90

2700K

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Big 3000lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6114301
- Ritz Big 3000lm 830 40° 3F Wit
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W] 23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb



**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Big 3000lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6114295
- Ritz Big 3000lm 830 40° 3F Zwart
- 2971lm
- 23,2W
- 128 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 128
- Max. systeemvermogen [W] 23,2
- PF>0.90

### Opties

CRI90

2700K

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb



## 3-Fase spot Ritz Big 4000lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6139922
- Ritz Big 4000lm 830 40° 3F Wit
- 3960lm
- 30,4W
- 130 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3960
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 130
- Max. systeemvermogen [W] 30,4
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase spot Ritz Big 4500lm 830 Wit 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6114301
- Ritz Big 4500lm 830 40° 3F Wit
- 4498lm
- 35,5W
- 127 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 127
- Max. systeemvermogen [W] 35,5
- PF>0.90

### Opties

CRI90

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb



## 3-Fase spot Ritz Big 4500lm 830 Zwart 40°



### Omschrijving

- Art nr : 6114387
- Ritz Big 4500lm 830 40° 3F Zwart
- 4498lm
- 35,5W
- 127 lm/W
- 3000K
- Ø110
- L295
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 127
- Max. systeemvermogen [W] 35,5
- PF>0.90

### Opties

CR190

4000K

12°, 24° of 60° reflector

Premium White

Dimbaar DALI

Fase Dimbaar

Dimbaar 1-10V

Honeycomb



## MOD200/139 2000lm 830 ND WH 3F-Adapter



### Omschrijving

- Art nr: 6169738
- MOD200/139 2000lm 830 ND Wit 3F-Adapter
- 1977lm
- 16,3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø200
- H 139
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- PF>0.90

### Opties

CR190

Casambi

Dimbaar DALI

Dimbaar Phase-Cut

Premium White



## MOD200/139 2000lm 840 ND Zwart 3F-Adapter



### Omschrijving

- Art nr: 6141031
- MOD200/139 2000lm 840 ND Zwart 3F-Adapter
- 1977lm
- 16,3W
- 121lm/W
- 4000K
- Ø200
- H 139
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- PF>0.90

### Opties

CR190

Casambi

Dimbaar DALI

Dimbaar Phase-Cut

Premium White



## 3-Fase BASE-LED 0700mm 1500 830 Wit



### Omschrijving

- Art nr: 6111416
- BASE-LED 0700mm 1500 830 3F Wit
- 1500lm
- 20W
- 83lm/W
- 3000K
- L x B x H 700 x 32 x 29
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor inbouwmontage: nee
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor stroomrailmontage: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 100 – 240
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-20 - 45
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- PF>0.90

Optie  
4000K

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## 3-Fase BASE-LED 0700mm 1500 830 Zwart



### Omschrijving

- Art nr: 6111454
- BASE-LED 0700mm 1500 830 3F Zwart
- 1500lm
- 20W
- 83lm/W
- 3000K
- L x B x H 700 x 32 x 29
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor inbouwmontage: nee
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor stroomrailmontage: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 100 – 240
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-20 - 45
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- PF>0.90

Optie  
4000K





## 3-Fase BASE-LED 1000 2500 830 Wit



### Omschrijving

- Art nr: 6156318
- BASE-LED 1000mm 1500 830 3F Wit
- 2500lm
- 30W
- 83lm/W
- 3000K
- L x B x H 1000 x 32 x 29
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor inbouwmontage: nee
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor stroomrailmontage: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 100 – 240
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-20 - 45
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- PF>0.90

Optie  
4000K



## 3-Fase BASE-LED 1000 2500 830 Zwart



### Omschrijving

- Art nr: 6156301
- BASE-LED 1000mm 2500 830 3F Zwart
- 2500lm
- 30W
- 83lm/W
- 3000K
- L x B x H 1000 x 32 x 29
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor inbouwmontage: nee
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor stroomrailmontage: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 100 – 240
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-20 - 45
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- PF>0.90

Optie  
4000K