



FLAT P 120 500lm 830 Triac-Dim IP44 WH



Omschrijving

- Art nr: 6156530
- FLAT P 120 500lm 830 Triac-Dim IP44 Wit UGR<22
- 500lm
- 9W
- 56.56lm/W
- 3000K
- Ø 120
- H 46
- ZØ 105 ID 46
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -0 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 56.56
- PF>0.9

Opties

Eurostekker

GST18/3

4000K



FLAT P 175 1000lm 830 Triac-Dim IP44 WH



Omschrijving

- Art nr: 6156523
- FLAT P 175 1000lm 830 Triac-Dim IP44 Wit UGR<22
- 900lm
- 12W
- 75lm/W
- 3000K
- Ø 175
- H 51
- ZØ 160 ID 46
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -0 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 12
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 75
- PF>0.9

Opties

Eurostekker

GST18/3

4000K



FLAT P 255 1300lm 830 Triac-Dim IP44 WH



Omschrijving

- Art nr: 6156523
- FLAT P 225 1300lm 830 Triac-Dim IP44 Wit UGR<22
- 1300lm
- 15W
- 86.67lm/W
- 3000K
- Ø 225
- H 63
- ZØ 210 ID 46
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -0 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 15
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 86.67
- PF>0.9

Opties

Eurostekker

GST18/3

4000K



CIO 160 500lm 830 in/opbouw Triac-Dim IP44 WH



Omschrijving

- Art nr: 6150019
- CIO 160 500lm 830 in/opbouw Triac-Dim IP44 Wit
- 500lm
- 9W
- 58lm/W
- 3000K
- Ø 164
- H 15
- ZØ 55-125 ID 40
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -0 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 58
- PF>0.9

Opties

Eurostekker

GST18/3

4000K



CIO 215 1000lm 830 in/opbouw Triac-Dim IP44 WH



Omschrijving

- Art nr: 6146630
- CIO 215 1000lm 830 in/opbouw Triac-Dim IP44 Wit
- 1000lm
- 12W
- 56lm/W
- 3000K
- Ø 217
- H 15
- ZØ 55-170 ID 40
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -0 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 12
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 56
- PF>0.9

Opties

Eurostekker

GST18/3

4000K



CIO 290 1500lm 830 in/opbouw Triac-Dim IP44 WH



Omschrijving

- Art nr: 6146715
- CIO 290 1500lm 830 in/opbouw Triac-Dim IP44 Wit
- 1500lm
- 16W
- 63lm/W
- 3000K
- Ø 292
- H 15
- ZØ 55-250 ID 40
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -0 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 16
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 63
- PF>0.9

Opties

Eurostekker

GST18/3

4000K

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 125/078 0900lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6145701
- VENUS 125/078 0900lm 830 ND IP44 GST18/3 WH UGR<16
- 899lm
- 7,5W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 125
- H 78
- ZØ 112 ID 99
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 7.5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 899
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 125/078 1100lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6114509
- VENUS 125/078 1100lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<16
- 1081lm
- 9W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 125
- H 78
- ZØ 112 ID 99
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 125/078 2000lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6119023
- VENUS 125/078 2000lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<16
- 1977lm
- 16,3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 125
- H 78
- ZØ 112 ID 99
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16,3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 196/110 1100lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6114509
- VENUS 125/078 1100lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<16
- 1081lm
- 9W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 125
- H 78
- ZØ 112 ID 99
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



VENUS 196/110 1100lm FD 830 ND IP44 GST18/3 BL



Omschrijving

- Art nr: 6144551
- VENUS 196/110 1100lm FD 830 ND IP44 GST18/3 Zwart UGR<16
- 1081lm
- 9W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 196
- H 110
- ZØ 175 ID 131
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Dimbaar : Fase dim
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



VENUS 196/110 2000lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096270
- VENUS 196/110 2000lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<16
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 196
- H 110
- ZØ 175 ID 131
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 196/110 3000lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6124621
- VENUS 196/110 3000lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<16
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 196
- H 110
- ZØ 175 ID 131
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23.2
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 196/110 4500lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6161381
- VENUS 196/110 4500lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<16
- 4498lm
- 28.8W
- 127lm/W
- 3000K
- Ø 196
- H 110
- ZØ 175 ID 131
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 28.8
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 226/130 1100lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096317
- VENUS 226/130 1100lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<13
- 1081lm
- 9W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 226
- H 130
- ZØ 203 ID 151
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 226/130 2000lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096355
- VENUS 226/130 2000lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<13
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 226
- H 130
- ZØ 203 ID 151
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 226/130 3000lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096393
- VENUS 226/130 3000lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<13
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 226
- H 130
- ZØ 203 ID 151
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23.2
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 226/130 4000lm 830 ND IP44 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6130486
- VENUS 226/130 4000lm 830 ND IP44 GST18/3 Wit UGR<13
- 3960lm
- 30.4W
- 130lm/W
- 3000K
- Ø 226
- H 130
- ZØ 203 ID 151
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 30.4
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3960
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VENUS 226/130 5000lm 830 ND IP44 GST18/3 Ral9005



Omschrijving

- Art nr: 6139861
- VENUS 226/130 5000lm 830 ND IP44 GST18/3 Ral9005 UGR<13
- 4948lm
- 39W
- 127lm/W
- 3000K
- Ø 226
- H 130
- ZØ 203 ID 151
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 38
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4948
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI of Dimbaar Phase-Cut

4000K

In alle ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



JUPITER 219/135 1100lm 830 ND GST18/3 BL



Omschrijving

- Art nr: 6121910
- JUPITER 219/135 1100lm 830 ND GST18/3 Zwart UGR<17
- 1081lm
- 9W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 219
- H 135
- ZØ 200 ID 155
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

Shopmodule

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI

4000K

Div. ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Wit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



JUPITER 219/135 2000lm 830 ND GST18/3 BL



Omschrijving

- Art nr: 6119238
- JUPITER 219/135 2000lm 830 ND GST18/3 Zwart UGR<17
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 219
- H 135
- ZØ 200 ID 155
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI

4000K

Div. ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Wit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



JUPITER 219/135 3000lm 830 ND GST18/3 BL



Omschrijving

- Art nr: 6157902
- JUPITER 219/135 3000lm 830 ND GST18/3 Zwart UGR<17
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 219
- H 135
- ZØ 200 ID 155
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23.2
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- PF>0.9

Opties

Shopmodule

Dimbaar 1-10V of Dimbaar DALI

4000K

Div. ral kleuren leverbaar

Premium white

Noodunit

Wit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Tecno-LED Com 1100lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6106528
- Tecno-LED Com 1100lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 Wit UGR<19
- 1081lm
- 9W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 126
- H 100
- ZØ 117 ID 100
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CR190

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Tecno-LED Com 2000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6107587
- Tecno-LED Com 2000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 Wit UGR<19
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 126
- H 100
- ZØ 117 ID 100
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



Tecno-LED 1100lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096430
- Tecno-LED 1100lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 Wit UGR<19
- 1081lm
- 9W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 182
- H 150
- ZØ 170 ID 150
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CRI90

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



Tecno-LED 2000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096454
- Tecno-LED 2000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 Wit UGR<19
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 182
- H 150
- ZØ 170 ID 150
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



Tecno-LED 3000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096478
- Tecno-LED Com 3000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 Wit UGR<19
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 126
- H 100
- ZØ 117 ID 100
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23.2
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- PF>0.9

Opties

CRI90

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



Tecno-LED 4500lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096492
- Tecno-LED Com 4500lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 Wit UGR<19
- 4498lm
- 35.5W
- 127lm/W
- 3000K
- Ø 126
- H 100
- ZØ 117 ID 100
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 35.5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- PF>0.9

Opties

CRI90

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Zwart

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ENO-LED 2000lm 830 ND IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096492
- Eno-LED 2000lm 830 ND IP40 GST18/3 Wit UGR<24
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Buitenmaat L x B x H 237 x 147 x 105
- Zaagmaat L x B 220 x 130
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Foodmodules

Premium White

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ENO-LED 3000lm 830 ND IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6128711
- Tecno-LED Com 3000lm 830 ND IP40 GST18/3 Wit UGR<24
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Buitenmaat L x B x H 237 x 147 x 105
- Zaagmaat L x B 220 x 130
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 35.5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Foodmodules

Premium White

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ENO-LED 4500lm 830 ND IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6128735
- ENO-LED 4500lm 830 ND IP40 GST18/3 Wit UGR<24
- 4498lm
- 35.5W
- 128lm/W
- 3000K
- Buitenmaat L x B x H 237 x 147 x 105
- Zaagmaat L x B 220 x 130
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 35.5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4498
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Foodmodules

Premium White

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SUN-1 LED 1100lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6096430
- SUN-1 1000lm 830 ND 40° GST18/3 Wit UGR<19
- 1081lm
- 9W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 108
- H 110
- ZØ 98 ID 110
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CR190

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SUN-1 LED 2000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6152976
- SUN-1 2000lm 830 ND 40° GST18/3 Wit UGR<19
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 108
- H 110
- ZØ 98 ID 110
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CR190

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SUN-1 LED 3000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6153010
- SUN-1 3000lm 830 ND 40° GST18/3 Wit UGR<19
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 108
- H 110
- ZØ 98 ID 110
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23.2
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- PF>0.9

Opties

CR190

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SUN-2 LED 1100lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6153058
- SUN-2 1000lm 830 ND 40° GST18/3 Wit UGR<19
- 1081lm
- 9W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 108
- H 115
- ZØ 105 ID 100
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CR190

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SUN-2 LED 2000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6153096
- SUN-2 2000lm 830 ND 40° GST18/3 Wit UGR<19
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 108
- H 115
- ZØ 105 ID 100
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SUN-2 LED 3000lm 830 ND 40° IP40 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6153133
- SUN-2 3000lm 830 ND 40° GST18/3 Wit UGR<19
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 108
- H 115
- ZØ 105 ID 100
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23.2
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- PF>0.9

Opties

CRI90

24° Reflector

60° Reflector

Dimbaar DALI

Fase dim

4000K

Premium white

Noodunit

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



PLUTO 165/82 1100lm 830 ND IP54 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6153058
- PLUTO 165/82 1100lm 830 ND IP54 GST18/3 Wit UGR<21
- 1081lm
- 9W
- 120lm/W
- 3000K
- Ø 165
- H 82
- ZØ 140 ID 82
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1081
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar DALI

Fase dim

1-10v

4000K

Premium white

Noodunit

Food module

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



PLUTO 165/82 2000lm 830 ND IP54 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6163729
- PLUTO 165/82 2000lm 830 ND IP54 GST18/3 Wit UGR<21
- 1977lm
- 16.3W
- 121lm/W
- 3000K
- Ø 165
- H 82
- ZØ 140 ID 82
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16.3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1977
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar DALI

Fase dim

1-10v

4000K

Premium white

Noodunit

Food module

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



PLUTO 165/82 3000lm 830 ND IP54 GST18/3 WH



Omschrijving

- Art nr: 6167017
- PLUTO 165/82 3000lm 830 ND IP54 GST18/3 Wit UGR<21
- 2971lm
- 23.2W
- 128lm/W
- 3000K
- Ø 165
- H 82
- ZØ 140 ID 82
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: nee
- Met lichtbron: ja
- Oppervlak geborsteld: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23.2
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2971
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar DALI

Fase dim

1-10v

4000K

Premium white

Noodunit

Food module

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900