

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 830 DALI Pendel RAL9007



Omschrijving

- Art nr: 6130493
- ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 830 DALI Pendel RAL9007
- 5800lm
- 56W
- 3000K
- L x B x H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar DALI
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5000
- PF>0.90

Opties

CR190

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Direct/Indirect

Hoogglans louver

Pendelset

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 830 ND Pendel RAL9007



Omschrijving

- Art nr: 6121132
- ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 830 ND Pendel RAL9007
- 5800lm
- 56W
- 3000K
- L x B x H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar: Nee
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5000
- PF>0.90

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Direct/Indirect

Hoogglans louver

Pendelset

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 840 ND Pendel RAL9007



Omschrijving

- Art nr: 6121149
- ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 840 ND Pendel RAL9007
- 5800lm
- 56W
- 4000K
- L x B x H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar: Nee
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5000
- PF>0.90

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Direct/Indirect

Hoogglans louver

Pendelset

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 840 ND Pendel RAL9005



Omschrijving

- Art nr: 6133807
- ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 840 ND Pendel RAL9005
- 5800lm
- 56W
- 4000K
- L x B x H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar: Nee
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5000
- PF>0.90

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Direct/Indirect

Hoogglans louver

Pendelset

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 840 ND Pendel RAL9005



Omschrijving

- Art nr: 6121156
- ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1500 9000 830 ND Pendel RAL9007
- 8800lm
- 58W
- 3000K
- L x B x H 1545 x 245 x 55
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar: Nee
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 8800
- PF>0.90

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Direct/Indirect

Hoogglans louver

Pendelset

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1200 6000 840 ND Pendel RAL9005



Omschrijving

- Art nr: 6121163
- ARES-LED MAT-DP U/D-Light 1500 9000 840 ND Pendel RAL9007
- 8800lm
- 58W
- 3000K
- L x B x H 1545 x 245 x 55
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar: Nee
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 8800
- PF>0.90

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Direct/Indirect

Hoogglans louver

Pendelset

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



BAL-LED Opaal Glas 200mm 2000lm 830 DALI Incl. Pendel 2m



Omschrijving

- Art nr: 6127271
- BAL-LED Opaal Glas 200mm 2000lm 830 DALI Incl. Pendel 2m
- 2000lm
- 20W
- 3000K
- Ø 200
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar DALI
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2000
- PF>0.90

Optie

Pendel lengte 4 meter

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900



BAL-LED Opaal Glas 200mm 2000lm 830 Incl. Pendel 2m



Omschrijving

- Art nr: 6109529
- BAL-LED Opaal Glas 200mm 2000lm 830 Incl. Pendel 2m
- 2000lm
- 20W
- 3000K
- Ø 200
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2000
- PF>0.90

Optie

Pendel lengte 4 meter



BAL-LED Opaal Glas 200mm 2000lm 840 Incl. Pendel 5m



Omschrijving

- Art nr: 6135894
- BAL-LED Opaal Glas 200mm 2000lm 840 Incl. Pendel 5m
- 2000lm
- 20W
- 4000K
- Ø 200
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2000
- PF>0.90

Optie

Pendel lengte 4 meter



BAL-LED Cyl Opaal Glas 1700lm 830 ND Incl. Pendel 2m



Omschrijving

- Art nr: 6109536
- BAL-LED Cyl Opaal Glas 1700lm 830 Incl. Pendel 2m
- 1700lm
- 20W
- 3000K
- Ø 100
- Hoogte : 300
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 17
- PF>0.90

Optie

Pendel lengte 4 meter

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



FLY-LED 1200 4000 840 DALI



Omschrijving

- Art nr: 6139281
- FLY-LED 1200 4000 840 DALI
- 4100lm
- 44W
- 4000K
- L x B x H 1227 x 435 x 49
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar DALI
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Geschikt voor noodverlichting
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4100
- PF>0.9

Optie

3000K

Casambi

CRI90

Dimbaar 1-10V

RAL9005

RAL6016

Turnable White

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



FLY-LED 1200 4000 840



Omschrijving

- Art nr: 6138703
- FLY-LED 1200 4000 840
- 4100lm
- 44W
- 4000K
- L x B x H 1227 x 435 x 49
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Geschikt voor noodverlichting
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4100
- PF>0.9

Optie

3000K

Casambi

CRI90

Dimbaar 1-10V

RAL9005

RAL6016

Turnable White

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



Goldfinish Glas 1L Pendel armatuur incl. LED LB 1.5mtr



Omschrijving

- Art nr: 6127912
- Goldfinish Glas 1L Pendel armatuur incl. LED LB 1.5mtr
- 320 lm
- 4W
- 2100K
- Ø 180
- H 330
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor aantal lampen 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: nee
- Zonder dimfunctie
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- PF>0.9

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Goldfinish Glas 1L Pendel armatuur incl. LED LB 3.0 mtr



Omschrijving

- Art nr: 6128933
- Goldfinish Glas 1L Pendel armatuur incl. LED LB 3.0mtr
- 320 lm
- 4W
- 2100K
- Ø 180
- H 330
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor aantal lampen 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: nee
- Zonder dimfunctie
- Direct-/indirect aandeel apart regelbaar: nee
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- PF>0.9



Ritz Small Pendel 2000lm 930 ND 30° ZW 1,5mtr



Omschrijving

- Art nr. 6129879
- Ritz Small Pendel 2000lm 930 ND 30° Zwart 1,5mtr
- 1971lm
- 20W
- 3000K
- Ø 88
- H 220
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1971
- PF>0.90

Opties

12° Reflector

24° Reflector

60° Reflector

Premium White

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Ritz Small Pendel 2000lm 930 ND 30° Wit 1,5mtr



Omschrijving

- Art nr. 6129886
- Ritz Small Pendel 2000lm 930 ND 30° Wit 1,5mtr
- 1971lm
- 20W
- 3000K
- Ø 88
- H 220
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1971
- PF>0.90

Opties

12° Reflector

24° Reflector

60° Reflector

Premium White

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lena LED Prisma 4000 830 ND GR



Omschrijving

- Art nr. 6092630
- Lena LED Prisma 4000 830 ND GR
- 4300lm
- 4300
- 40W
- 40
- 3000K
- Ø 330
- H 330
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- UGR<21
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4300
- PF>0.90
- L80B50 80000

Optie

CRI90

1-10V

Pendel set

Noodunit

4000K

Ral 9005

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lena LED Prisma 4000 830 ND GR



Omschrijving

- Art nr. 6092630
- Lena LED Prisma 4000 830 ND GR
- 4300lm
- 4300
- 40W
- 40
- 3000K
- Ø 330
- H 330
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- UGR<21
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4300
- PF>0.90
- L80B50 80000

Optie

CRI90

1-10V

Pendel set

Noodunit

4000K

Ral 9005

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lena LED Prisma 4000 830 ND Zwart



Omschrijving

- Art nr. 6132909
- Lena LED Prisma 4000 830 ND Zwart
- 4300lm
- 4300
- 40W
- 40
- 3000K
- Ø 330
- H 330
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- UGR<21
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4300
- PF>0.90
- L80B50 80000

Optie

CRI90

1-10V

Pendel set

Noodunit

4000K

Ral 9005

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900