



## Highbay Cube M 12600lm IP65 90W/840 WB BL



### Omschrijving

- Art nr 6137171
- Highbay Cube M 12600lm IP65 90W/840 WB BL
- 12600lm
- 90W
- 4000K
- Ø 251
- H 172
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" :ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45
- PF> 0.9



## Highbay Cube M 12600lm IP65 90W/840 WB BL DALI



### Omschrijving

- Art nr 6157155
- Highbay Cube M 12600lm IP65 90W/840 WB BL Dali
- 12600lm
- 90W
- 4000K
- Ø 251
- H 172
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar Dali
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" :ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45
- PF> 0.9



## Highbay Cube M 21000lm IP65 150W/840 WB BL



### Omschrijving

- Art nr 6137164
- Highbay Cube M 21000lm IP65 150W/840 WB BL
- 21000lm
- 150W
- 4000K
- Ø 388
- H 196
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken" :ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45
- PF> 0.9



## Highbay Cube M 36000lm IP65 240W/840 WB BL



### Omschrijving

- Art nr 6169448
- Highbay Cube M 36000lm IP65 240W/840 WB BL
- 36000lm
- 240W
- 4000K
- Ø 388
- H 207
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" :ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45
- PF> 0.9



## Highbay Cube M 36000lm IP65 240W/840 WB Casambi BL



### Omschrijving

- Art nr 6156783
- Highbay Cube M 36000lm IP65 240W/840 WB Casambi BL
- 36000lm
- 240W
- 4000K
- Ø 388
- H 207
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" :ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45
- PF> 0.9



## Highbay Cube M 36000lm IP65 240W/840 WB BL DALI



### Omschrijving

- Art nr 6164603
- Highbay Cube M 36000lm IP65 240W/840 WB BL Dali
- 36000lm
- 240W
- 4000K
- Ø 388
- H 207
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar Dali
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" :ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45
- PF> 0.9



## MEGA-LED GC 3565 10000 840 ND WB IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6133791
- MEGA-LED GC 3565 10000 840 ND Wide Beam IP65 IK10
- 10400lm
- 61W
- 4000K
- L x B x H 655 x 357 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Max. systeemvermogen [W]92
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]10400
- PF> 0.90

### Opties:

DALI

HACCP

CRI90

Montagebeugel

Matte Afscherming

3000K of 5700K

Inbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



## MEGA-LED GC 3565 10000 840 ND WB IP65 HACCP



### Omschrijving

- Art nr: 6099523
- MEGA-LED PCM 1912 10000 840 ND WB IP65 HACCP IK10
- 14000lm
- 92W
- 4000K
- L x B x H 655 x 357 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]12000
- PF> 0.9





## MEGA-LED GC 3565 15000 840 ND WB IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6099233
- MEGA-LED GC 3565 15000 840 ND Wide Beam IP65 IK10
- 15000lm
- 92W
- 4000K
- L x B x H 655 x 357 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Max. systeemvermogen [W]92
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]15000
- PF> 0.90

### Opties:

DALI

HACCP

CRI90

Montagebeugel

Matte Afscherming

3000K of 5700K

Inbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



## MEGA-LED GC 1912 15000 840 ND WB IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6099226
- MEGA-LED GC 1912 15000 840 ND Wide Beam IP65 IK10
- 15000lm
- 92W
- 4000K
- L x B x H 1224 x 197 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering nee
- Verlichtingsarmatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Max. systeemvermogen [W]92
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]15000
- PF> 0.90

### Opties:

DALI

HACCP

CRI90

Montagebeugel

Matte Afscherming

3000K of 5700K

Inbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900



## MEGA-LED GC 3512 20000 840 ND WB IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6099240
- MEGA-LED GC 3512 20000 840 ND Wide Beam IP65 IK10
- 20500lm
- 118W
- 4000K
- L x B x H 1224 x 357 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering nee
- Verlichtingsarmatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Max. systeemvermogen [W]118
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]20500
- PF> 0.90

### Opties:

DALI

HACCP

CRI90

Montagebeugel

Matte Afscherming

3000K of 5700K

Inbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



## MEGA-LED PCNP 3512 23000 840 ND WB IP65 Sport



### Omschrijving

- Art nr: 6146104
- MEGA-LED PCNP 3512 23000 840 ND WB IP65 SPORT IK10
- 22700lm
- 182W
- 125lm/W
- 4000K
- L x B x H 1224 x 357 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering; ja
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]22700
- PF> 0.9



## MEGA-LED GC 3512 30000 840 ND WB IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6099257
- MEGA-LED GC 3512 30000 840 ND Wide Beam IP65 IK10
- 30000lm
- 182W
- 4000K
- L x B x H 1220 x 350 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Max. systeemvermogen [W]182
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]30000
- PF> 0.90

### Opties:

DALI

HACCP

CRI90

Montagebeugel

Matte Afscherming

3000K of 5700K

Inbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



## MEGA-LED GC 3512 45000 840 ND WB IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6128674
- MEGA-LED GC 5112 45000 840 ND WB IP65
- 45000lm
- 278W
- 4000K
- L x B x H 1220 x 507 x 90mm
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor nevenlamp: nee
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Balvaste uitvoering: nee
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 45
- Max. systeemvermogen [W]278
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]45000
- PF> 0.90

### Opties:

DALI

HACCP

CRI90

Montagebeugel

Matte Afscherming

3000K of 5700K

Inbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900