



LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 840 DIM WH IP65



Omschrijving

- Art nr: 6149945
- LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 840 DIM WH IP65
- Vast
- 400lm
- 5 W
- 4000K
- PF>0.90
- IP65
- Ø 80
- H 38
- ZØ 70
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 830 DIM WH IP65



Omschrijving

- Art nr: 6149938
- LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 830 DIM WH IP65
- Vast
- 400lm
- 5 W
- 3000K
- PF>0.90
- IP65
- Ø 80
- H 38
- ZØ 70
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



LED-Spot Compact Rond 90mm 600lm 830 DIM WH IP44



Omschrijving

- Art nr: 6149952
- LED-Spot Compact Rond 90mm 600lm 830 DIM WH IP44
- Kantelbaar
- 600lm
- 7 W
- 3000K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 90
- H 40
- ZØ 80
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



LED-Spot Compact Rond 80mm 600lm 840 DIM WH IP44



Omschrijving

- Art nr: 6149969
- LED-Spot Compact Rond 80mm 600lm 840 DIM WH IP44
- Kantelbaar
- 600lm
- 7 W
- 4000K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 90
- H 40
- ZØ 80
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



MAX Base LED 2000-2800K DTW 10W incl. Driver IP65



Omschrijving

- Art nr: 6128551
- MAX Base LED 2000-2800K DTW 10W incl. Driver IP65
- 700lm
- 10 W
- 2000-2800K
- PF>0.90
- IP65
- Ø 83
- H 66
- ZØ 68
- ID 87
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45

Optie

1. Verschillende ringen zie MAX ringen t.b.v. LED Base spot.



MAX ringen t.b.v. LED Base spot

Art nr: 6128582

- MAX Ring Aluminium Vlak

Art nr: 6136709

- MAX Ring HGL Zwart Alu Vlak

Art nr: 6128605

- MAX Ring Mat Wit Alu Vlak

Art nr: 6128629

- MAX Ring Mat Zwart Alu Vlak

Art nr: 6128568

- MAX Ring RVS 304 Vlak

Art nr: 6128575

- MAX Ring Aluminium Conisch

Art nr: 6128599

- MAX Ring Mat Wit Alu Conisch

Art nr: 6128612

- MAX Ring Mat Zwart Alu Conisch

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



OLIVIA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° ZW incl. Dim Driver IP54



Omschrijving

- Art nr: 6169882
- OLIVIA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° Black incl. Dim Driver
- 450
- 5
- 2000|3000 DTW
- IP54
- Ø88
- H28
- ZØ75
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar: faseafsnijding / faseaansnijding
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-30 - 45
- Max. systeemvermogen [W]5
- Kleurtemperatuur [K]2000 - 3000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]450

Opties:

RVS

Wit

2700K dimbaar

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° ZW incl. Dim Driver IP54



Omschrijving

- Art nr: 6173612
- VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° Black incl. Dim Driver
- 450
- 5
- 2000|3000 DTW
- IP54
- LxBxH 85x85x28mm
- ZØ75
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar: faseafsnijding / faseaansnijding
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-30 - 45
- Max. systeemvermogen [W]5
- Kleurtemperatuur [K]2000 - 3000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]450

Opties:

RVS

Wit

2700K dimbaar

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



LED-Spot Rond Vast VL 80mm BL 827 750lm Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109376
- LED-Spot Rond Vast VL 80mm Zwart 827 750lm Driver
- Vast
- 750lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 60
- ZØ 68
- ID 81
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



LED-Spot Rond Vast VL 80mm Wit 827 750lm Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109369
- LED-Spot Rond Vast VL 80mm Wit 827 750lm Driver
- Vast
- 750lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 60
- ZØ 68
- ID 81
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45



LED-Spot Rond Vast VL 80mm RVS 827 750lm Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109352
- LED-Spot Rond Vast VL 80mm RVS 827 750lm Driver
- Vast
- 750lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 60
- ZØ 68
- ID 81
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

LED-Spot Rond KB VL 80mm Wit 827 750lm Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109338
- LED-Spot Rond Kantelbaar VL 80mm Wit 827 750lm Driver
- Kantelbaar
- 720lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 55
- ZØ 68
- ID 76
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45

LED-Spot Rond KB VL 80mm Zwart 827 750lm Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109338
- LED-Spot Rond Kantelbaar VL 80mm Zwart 827 750lm Driver
- Kantelbaar
- 720lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 55
- ZØ 68
- ID 76
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

LED-Spot Rond KB VL 80mm RVS 827 750lm Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109321
- LED-Spot Rond Kantelbaar VL 80mm RVS 827 750lm Driver
- Kantelbaar
- 720lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 55
- ZØ 68
- ID 76
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LED-Spot Rond Vast DL 80mm Wit 827 680lm incl. Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109321
- LED-Spot Rond Vast DL 80mm Wit 827 680lm Driver
- Vast
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

Optie

Ook leverbaar in 3000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

LED-Spot Rond Vast DL 80mm ZW 827 680lm incl. Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109246
- LED-Spot Rond Vast DL 80mm Zwart 827 680lm Driver
- Vast
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

Optie

Ook leverbaar in 3000K



LED-Spot Rond Vast DL 80mm RVS 827 680lm incl. Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109222
- LED-Spot Rond Vast DL 80mm RVS 827 680lm Driver
- Vast
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

Optie

Ook in 3000K leverbaar

LED-Spot Rond KB DL 80mm RVS 827 680lm incl. Driver



Omschrijving

- Art nr: 6109253
- LED-Spot Rond Kantelbaar DL 80mm RVS 827 680lm Driver
- Kantelbaar
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45



LED-Spot Square MB Flat 80mm 750lm 827 PH-C BL



Omschrijving

- Art nr: 6109420
- LED-Spot Square MB Flat 80mm 750lm 827 PH-C BL
- 720lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- LxBxH 80x80x55mm
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45