

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LED sporthal armaturen

Inbouw type SportR LED

Geïnstalleerd in verlaagde systeemplafonds met zichtbare profielen moduulmaat 600mm of gipsplaten plafonds.

Armaturen zijn goedgekeurd door MPA Stuttgart een gecertificeerd instituut en heeft het **Certificaat Ballwurfsicherheit**

Ontwerp:

De behuizing is mat wit RAL9003 gepoedercoat en is gemaakt van 0,5mm staal.

Optisch:

Het stalen witte raster is verstevigd met stalen stangen voor elke LED module. De reflector is hoogglans aluminium, het raster wordt vast gezet met schroeven in de behuizing.

LED Type: SMD

Opbouw type Sports LED

Opbouw armatuur gemonteerd tegen het plafond.

Armaturen zijn goedgekeurd door MPA Stuttgart een gecertificeerd instituut en heeft het **Certificaat Ballwurfsicherheit**

Ontwerp:

De behuizing is mat wit RAL9003 gepoedercoat en is gemaakt van 0,5mm staal.

Optisch:

Het stalen witte raster is verstevigd met stalen stangen voor elke LED module. De reflector is hoogglans aluminium, het raster wordt vast gezet met schroeven in de behuizing.

LED Type: SMD

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportR-LED 260x1585mm 8000 840 ND+RA IK10 ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6162180
- SportR-LED 260x1585mm 8000 840 ND+RA IK10 inbouw
- 8301lm
- 70W
- 119lm/W
- 4000K
- L x B x H 1585 x 260 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 70
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 8301
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

GST18/3

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportR-LED 3012 6000 830 ND IK10 ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6139304
- SportR-LED 3012 6000 830 ND IK10 inbouw
- 5546lm
- 47W
- 118lm/W
- 3000K
- L x B x H 1195 x 295 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 47
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5546
- PF>0.90

Opties

4000K

5700K

6500K

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

GST18/3

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportR-LED 3015 8000 830 ND IK10 ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6124492
- SportR- LED 3015 8000 830 ND IK10 inbouw
- 8301lm
- 70W
- 119lm/W
- 3000K
- L x B x H 1495 x 295 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 70
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 8301
- PF>0.90

Opties

4000K

5700K

6500K

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

GST18/3

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportR-LED 3015 12000 840 ND IK10 ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6133197
- SportR- LED 3015 12000 840 ND IK10 inbouw
- 11441lm
- 102W
- 112lm/W
- 4000K
- L x B x H 1495 x 295 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 102
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 11441
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

GST18/3

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportR-LED 6060 6000 830 ND IK10 ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6136297
- SportR-LED 6060 6000 830 ND IK10 inbouw
- 5625lm
- 47W
- 120lm/W
- 3000K
- L x B x H 595 x 595 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 47
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5625
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

GST18/3

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportR-LED 6012 11000 840 ND IK10 ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6111706
- SportR-LED 6012 11000 840 ND IK10 inbouw
- 10945lm
- 93W
- 118lm/W
- 4000K
- L x B x H 1195 x 595 x 85
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 93
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 10945
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

GST18/3

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 2312 6000 840 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6151276
- SportS-LED 2312 6000 840 ND IK10 opbouw
- 5546lm
- 47W
- 118lm/W
- 4000K
- L x B x H 1195 x 295 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 47
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5546
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 3015 8000 840 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6153188
- SportS-LED 3015 8000 840 ND IK10 opbouw
- 8301lm
- 70W
- 119lm/W
- 4000K
- L x B x H 1546 x 295 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 70
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 8301
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 3512 6000 830 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6128391
- SportS-LED 3512 6000 830 ND IK10 opbouw
- 5625lm
- 47W
- 120lm/W
- 3000K
- L x B x H 1255 x 335 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 47
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5625
- PF>0.90

Opties

4000K

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 3515 6000 840 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6138147
- SportS-LED 3515 6000 840 ND IK10 opbouw
- 4460lm
- 36W
- 124lm/W
- 4000K
- L x B x H 1555 x 335 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 36
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4460
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 3515 8000 840 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6115957
- SportS-LED 3515 8000 840 ND IK10 opbouw
- 8301lm
- 70W
- 119lm/W
- 4000K
- L x B x H 1555 x 335 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 70
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 8301
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 3515 12000 830 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6128643
- SportS-LED 3515 12000 830 ND IK10 opbouw
- 11441lm
- 102W
- 112lm/W
- 3000K
- L x B x H 1555 x 335 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 102
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 11441
- PF>0.90

Opties

4000K

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 4515 16000 840 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6093361
- SportS-LED 4515 16000 840 ND IK10 opbouw
- 16157lm
- 145W
- 119lm/W
- 4000K
- L x B x H 1555 x 450 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 145
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 16157
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 6512 8000 840 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6093354
- SportS-LED 6512 8000 840 ND IK10 opbouw
- 7554lm
- 61W
- 127lm/W
- 4000K
- L x B x H 1255 x 650 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 61
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7554
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 6512 15000 840 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6093378
- SportS-LED 6512 15000 840 ND IK10 opbouw
- 14818lm
- 132W
- 112lm/W
- 4000K
- L x B x H 1255 x 650 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W] 132
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 14818
- PF>0.90

Opties

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SportS-LED 6515 23000 830 ND ENEC



Omschrijving

- Art nr: 6169431
- SportS-LED 6515 23000 830 ND IK10 opbouw
- 22788lm
- 204W
- 112lm/W
- 3000K
- L x B x H 1555 x 650 x 92
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Max. systeemvermogen [W]204
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 22788
- PF>0.90

Opties

4000K

5700K

6500K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900