



Rama LED 4200lm 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar



Omschrijving

- Art nr 6154383
- Rama LED 4200lm 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar
- 4200lm
- 39W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 295 x 265 x 185mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



Rama LED 2000lm 840 IP65 IK07



Omschrijving

- Art nr 6134705
- Rama LED 2000lm 840 IP65 IK07
- 2000lm
- 17W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 295 x 265 x 185mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 35



Rama LED 3800lm 840 IP65 IK07



Omschrijving

- Art nr 6113663
- Rama LED 3800lm 840 IP65 IK07
- 3800lm
- 35W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 295 x 265 x 185mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



Rama LED 3800lm 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar



Omschrijving

- Art nr 6121644
- Rama LED 3800lm 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar
- 3800lm
- 35W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 295 x 265 x 185mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



Rama Mini LED 650 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar



Omschrijving

- Art nr 6160025
- Rama mini LED 650lm 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar
- 650lm
- 6W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 187.5 x 170 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 35



Rama Mini LED 650 840 IP65



Omschrijving

- Art nr 6160001
- Rama mini LED 650lm 840 IP65 IK07
- 650lm
- 6W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 187.5 x 170 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



Rama Mini LED 1500 840 IP65



Omschrijving

- Art nr 6152570
- Rama mini LED 1500lm 840 IP65 IK07
- 1385lm
- 13W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 187.5 x 170 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



Rama Mini LED 1500 840 IP65 + Schemerschakelaar



Omschrijving

- Art nr 6152594
- Rama mini LED 1500lm 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar
- 1385lm
- 13W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 187.5 x 170 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



Rama Mini LED 2000 840 IP65



Omschrijving

- Art nr 6152587
- Rama mini LED 2000lm 840 IP65 IK07
- 1871lm
- 18W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 187.5 x 170 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 35



Rama Mini LED 1500 840 IP65 + Schemerschakelaar



Omschrijving

- Art nr 6152600
- Rama mini LED 2000lm 840 IP65 IK07 + Schemerschakelaar
- 1871lm
- 18W
- 4000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 187.5 x 170 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



Reine Sens IP44 LED 11W/830 ANT



Omschrijving

- Art nr 6169240
- Reine Sens IP44 LED 11W/830 ANT
- 800lm
- 11W
- 3000K
- IK07
- PF>0.90
- L x B x H 211 x 161 x 59mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met bewegingssensor: nee
- Met lichtsensor: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35



LVX-PA LED 3000 830 ND IP65 IK08



Omschrijving

- Art nr: 6103923
- LVX-PA LED 3000 830 ND IP65 IK08
- 3200LM
- 32W
- 3000K
- L x B x H 660 x 180 x 162mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 40000
- Geschikt voor topmaat [mm] 42 - 60
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -30 - 35
- Met radiosturing: nee
- Constante lichtstroom regeling: nee
- Met programmagestuurde lichtregeling: nee
- Met aansluitkabel: nee
- PF>0.90

Optie

1. Ook als paal opzet te leveren



LVX-PA LED 3000 840 ND IP65 IK08



Omschrijving

- Art nr: 6098519
- LVX-PA LED 3000 840 ND IP65 IK08
- 3200LM
- 32W
- 4000K
- L x B x H 660 x 180 x 162mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 40000
- Geschikt voor topmaat [mm] 42 - 60
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -30 - 35
- Met radiosturing: nee
- Constante lichtstroom regeling: nee
- Met programmagestuurde lichtregeling: nee
- Met aansluitkabel: nee
- PF>0.90

Optie

1. Ook als paal opzet te leveren



LVX-PA LED 3000 840 ND incl. SRS IP65 IK08



Omschrijving

- Art nr: 6101653
- LVX-PA LED 3000 840 ND incl. SRS IP65 IK08
- 3200LM
- 32W
- 4000K
- L x B x H 660 x 180 x 162mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 40000
- Geschikt voor topmaat [mm] 42 - 60
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -30 - 35
- Met radiosturing: nee
- Constante lichtstroom regeling: nee
- Met programmagestuurde lichtregeling: nee
- Met aansluitkabel: nee
- PF>0.90

Optie

2. Ook als paal opzet te leveren



LVX-PA LED 5000 827 ND IP65 IK08



Omschrijving

- Art nr: 6166256
- LVX-PA LED 5000 827 ND IP65 IK08
- 5000LM
- 39W
- 4000K
- L x B x H 660 x 180 x 162mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 40000
- Geschikt voor topmaat [mm] 42 - 60
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -30 - 35
- Met radiosturing: nee
- Constante lichtstroom regeling: nee
- Met programmagestuurde lichtregeling: nee
- Met aansluitkabel: nee
- PF>0.90

Optie

1. Ook als paal opzet te leveren



LVX-PA LED 5000 830 ND IP65 IK08



Omschrijving

- Art nr: 6120654
- LVX-PA LED 5000 830 ND IP65 IK08
- 5000LM
- 39W
- 3000K
- L x B x H 660 x 180 x 162mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 40000
- Geschikt voor topmaat [mm] 42 - 60
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -30 - 35
- Met radiosturing: nee
- Constante lichtstroom regeling: nee
- Met programmagestuurde lichtregeling: nee
- Met aansluitkabel: nee
- PF>0.90

Optie

1. Ook als paal opzet te leveren



LVX-PA LED 5000 840 ND IP65 IK08



Omschrijving

- Art nr: 6098526
- LVX-PA LED 5000 840 ND IP65 IK08
- 5000LM
- 39W
- 4000K
- L x B x H 660 x 180 x 162mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 40000
- Geschikt voor topmaat [mm] 42 - 60
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -30 - 35
- Met radiosturing: nee
- Constante lichtstroom regeling: nee
- Met programmeerbare lichtregeling: nee
- Met aansluitkabel: nee
- PF>0.90

Optie

1. Ook als paal opzet te leveren



LVX-PA LED 5000 840 ND Incl. SRS IP65 IK08



Omschrijving

- Art nr: 6103114
- LVX-PA LED 5000 840 Incl. SRS ND IP65 IK08
- 5000LM
- 39W
- 4000K
- L x B x H 660 x 180 x 162mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 40000
- Geschikt voor topmaat [mm] 42 - 60
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -30 - 35
- Met radiosturing: nee
- Constante lichtstroom regeling: nee
- Met programmagestuurde lichtregeling: nee
- Met aansluitkabel: nee
- PF>0.90

Optie

1. Ook als paal opzet te leveren



Flood-Light 5400lm 4000K IP66 WB GR.



Omschrijving

- Art nr: 6141321
- Flood-Light 5400lm 4000K IP66 WB GR.
- 5400lm
- 40W
- 135 lm/w
- 4000K
- L X B H 359 x 308 x 82mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35
- Met aansluitkabel: ja
- Kabellengte [m] 0.8



Flood-Light 10800lm 4000K IP66 WB GR.



Omschrijving

- Art nr: 6141345
- Flood-Light 10800lm 4000K IP66 WB GR.
- 10800lm
- 80W
- 135 lm/w
- 4000K
- L X B H 359 x 308 x 82mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35
- Met aansluitkabel: ja
- Kabellengte [m] 0.8



Flood-Light 27000lm 4000K IP66 WB GR.



Omschrijving

- Art nr: 6165952
- Flood-Light 27000lm 4000K IP66 WB GR.
- 27000lm
- 200W
- 135 lm/w
- 4000K
- L X B H 452 x 462 x 87mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 35
- Met aansluitkabel: ja
- Kabellengte [m] 0.8