

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lichtlijn-TS- LED BS 90° 3200lm



Omschrijving

- Art nr: 6165167
- Lichtlijn-TS- LED BS 90° 4000lm 840 ND IP40
- 3200lm
- 22W
- Breedstralend
- 4000K
- L x B x H 1421 x 53 x 55mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3200
- Vermogensfactor 0.9

Opties:

1. Dali
2. Dali plus noodunit
3. Noodunit
4. 3000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



Lichtlijn-TS- LED BS 90° 6000lm



Omschrijving

- Art nr: 6165150
- Lichtlijn-TS- LED BS 90° 6000lm 840 ND IP40
- 5600lm
- 39W
- Breedstralend
- 4000K
- L x B x H 1421 x 53 x 55mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5600
- Vermogensfactor 0.9

Opties:

1. Dali
2. 1-10V dim
3. Dali plus noodunit
4. Noodunit
5. 3000K



Lichtlijn-TS- LED BS 90° 8000lm



Omschrijving

- Art nr: 6165143
- Lichtlijn-TS- LED BS 90° 8000lm 840 ND IP40
- 7700lm
- 57W
- Breedstralend
- 4000K
- L x B x H 1421 x 53 x 55mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7700
- Vermogensfactor 0.9

Opties:

1. Dali
2. Noodunit

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lichtlijn-TS- LED DS 35° 3100lm



Omschrijving

- Art nr: 6165143
- Lichtlijn-TS- LED BS 90° 3100lm 840 ND IP40
- 3100lm
- 22W
- Breedstralend
- 4000K
- L x B x H 1421 x 53 x 55mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3100
- Vermogensfactor 0.9

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lichtlijn-TS- LED DS 35° 5000lm



Omschrijving

- Art nr: 616521
- Lichtlijn-TS- LED BS 90° 5000lm 840 ND IP40
- 5000lm
- 39W
- Diepstralend
- 4000K
- L x B x H 1421 x 53 x 55mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3100
- Vermogensfactor 0.9

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lichtlijn-TS- LED DS 35° 7000lm



Omschrijving

- Art nr: 6165228
- Lichtlijn-TS- LED BS 90° 7000lm 840 ND IP40
- 7000lm
- W
- Diepstralend
- 4000K
- L x B x H 1421 x 53 x 55mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7000
- Vermogensfactor 0.9

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Lichtlijn rail TS 1/2 rails en onderdelen

Art nr: 6165082

- Lichtlijn-TS1 Rail 1,42 5 aderig 1.5mm met bedrading

Art nr: 6166546

- Lichtlijn-TS1 Rail 1,42 5 aderig 1.5mm met bedrading zwart

Art nr: 6165099

- Lichtlijn-TS2 Rail 2,84 5 aderig 1.5mm met bedrading

Art nr: 6166539

- Lichtlijn-TS2 Rail 2,84 5 aderig 1.5mm met bedrading

Art nr: 6165235

- Lichtlijn-TS1 Rail 1,42 9 aderig 2.5mm

Art nr: 6165242

- Lichtlijn-TS2 Rail 2,84 9 aderig 2.5mm

Art nr: 6167468

- Lichtlijn-TS2 Rail 2,84 9 aderig 1.5mm

Art nr: 6165112

- Lichtlijn-TS1 Voeding

Art nr: 6166591

- Lichtlijn-TS1 Voeding zwart

Art nr: 6165105

- Lichtlijn-TS1 Blindplaat 1.42

Art nr: 6166584

- Lichtlijn-TS1 Blindplaat 1.42 zwart

Art nr: 6165129

- Lichtlijn-TS1 Montagebeugel

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900